



SKID POWER

Beschreibung

SKID POWER wurde für Skid-Steer-Lader bei Anwendungen im Baugewerbe entworfen. Er bietet ausgezeichnete Traktion und zeichnet sich durch verbesserte Selbstreinigung aus. Der Reifen glänzt mit einer extra tiefen Lauffläche und zusätzlichem Flankenschutz, die ausgezeichnete Schnitt- und Reifefestigkeit sowie erstklassige Beständigkeit verleihen. SKID POWER ist der ideale Reifen auf lockerem Untergrund.

UM

US Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Industriell ■ Kompaktlader

IMPLEMENT

TL

Reifengröße

12-16.5

LI/SS

125;A8



Abmessungen US Standard

94055678	
	12.0
32.3	
	14.7
95.4	
	9.75
E11-106R-003535	
mph / psi	65
25	3640

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.