



ROCK GRIP E4



Beschreibung

ROCK GRIP (E-4) ist ein Diagonalreifen, der speziell zum Einsatz mit Lastfahrzeugen bei Minenarbeiten oder in Steinbrüchen zum Einsatz kommt. Wann immer Ihre Betriebsbedingungen für kurze Fahrten am Standort sowohl Hitzebeständigkeit als auch Schnittfestigkeit erfordern, ist ROCK GRIP der richtige Reifen, auf den Sie zählen können.

UM

US Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

OTR ■ Starrer Muldenkipper

Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	14.00-25
LI/SS	

Abmessungen US Standard

USA-Code	94042210
AD (in)	55.5
SLR (in)	25.6
RU (in)	164.3
Felge empf.	10.00/2.0
TRA-Code	E4

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	105
30	13200

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.