



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 48



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

E-4



B



223



Technologies



All Steel

Performance



Estabilidad



Durabilidad



Tracción



Superficie rocosa dura



EARTHMAX SR 48

RADIAL OTR TIRES

🇪🇸 EARTHMAX SR 48 es un neumático *All Steel* particularmente desarrollado y realizado para dúmpers rígidos. Asegura una mayor tracción y una extraordinaria resistencia al desgaste incluso en las difíciles operaciones realizadas en los ambientes rocosos. Este neumático es ideal para el transporte de cargas pesadas. El hombro de forma cuadrada protege el flanco contra los cortes y otros daños. EARTHMAX SR 48 muestra una robusta carcasa All Steel que ofrece una excepcional protección contra los golpes y las perforaciones causadas por las piedras, optimizando la productividad.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 33"	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	CRC	196	510	1870	856	5608	52	13.00/2.5	-
	NEWSIZE													
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	310	665	2180	993	6621	58	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	377	665	2180	993	6621	58	17.00/3.5	-
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	CRC	440	738	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	HRC	600	738	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	STDC	510	738	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STDC: Standard Compound



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura