



## XL GRIP IND3 (RTG)



### Descrizione

XL GRIP (IND-3) è un pneumatico a tele incrociate per gru RTG nelle applicazioni di impilatura e sollevamento. Lo pneumatico è caratterizzato da una carcassa robusta realizzata con una miscela appositamente formulata che assicura un ciclo di vita prolungato del prodotto.

### UM

IS Standard

### Costruzione

⊠ Bias

### Macchinario

Industriale ■ Gru RTG

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Versione              | INDUSTRIAL |
| Tipo di pneumatico    | TL         |
| Dimensioni pneumatico | 21.00-25   |
| LI/SS                 |            |

## Dimensioni IS Standard

|               |           |
|---------------|-----------|
| DT (mm)       | 1750      |
| RCS (mm)      | 789       |
| CR (mm)       | 5185      |
| Cerchio cons. | 15.00/3.0 |
| Cerchio alt.  | 17.00/3.0 |
| Codice TRA    | IND3      |

## Portata (IS)

|            |       |
|------------|-------|
| km/h / bar | 7.80  |
| 10         | 24000 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.