



## CON STAR

### Descrição

CON STAR é apropriado particularmente para carregadores compactos e pás telescópicas nas aplicações agroindústrias de levantamento e carga. O pneu é caracterizado por uma tração excelente associada com uma estabilidade extraordinária vertical e horizontal. CON STAR foi realizado com um composto de borracha particularmente resistente a qualquer tipo de corte, que contribui a um ciclo de vida prolongado do pneu.



### UM

US Standard

### Construção

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Carregadora compacta, Industrial ■ Carregadora compacta

Versão INDUSTRIAL

Tipo de pneu TL

Medida do pneu 400/70-20

LI/SS 161;A8

## Dimensões US Standard

Código USA	94075874
LS (in)	15.9
DT (in)	42.5
RCS (in)	19.5
CR (in)	122.3
Jante rec.	13
Jante alt.	12 SDC; 13 SDC; 14
ECE	E11-106R-0010150

## Capacidade de carga (US)

mph / psi	93
25	10200

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.