



TRAC SUPER

Description

Le pneu TRAC SUPER est la première taille radiale introduite par BKT dans le segment municipalité. La structure du pneu avec des ceintures en acier garantit une conduite stable associée à d'excellentes qualités de traction. Par conséquent il est tout particulièrement adapté aux applications sur les grandes surfaces herbeuses telles que les parcs et les bords de route.

UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Micro tracteur



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

VF400/50R15

LI/SS

118;A8

Dimensions US Standard

Code USA	94075300
LS (in)	15.0
DT (in)	30.5
RCS (in)	13.0
CR (in)	89.3
Jante rec.	13.00
ECE	E11-106R-009073

Capacité de charge (US)

mph / psi	12	17	23
30	1870	2400	2910
25	1870	2400	2910
20	2100	2680	3270
10	2360	3030	3680
5	2620	3360	4080

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.