



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version STANDARD

Tire Type TL

520/85R38

170;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94038374
SW (in)	20.3
OD (in)	72.8
SLR (in)	33.3
RC (in)	220.3
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DW 18 L; DD 16 L
ECE	E4-106R-001411
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	17	23	29	35	41	46	52
30	4780	5640	7180	8540	9790	10450	11510	12430	13230
25	4780	5640	7180	8540	9790	10450	11510	12430	13230
20	5130	6040	7690	9150	10480	11190	12320	13300	14150
5 LT	6420	7560	9620	11450	13120	14010	15420	16670	17720
5 HT	5130	6040	7690	9150	10480	11190	12320	13300	14150

24-03-2026