

# XL GRIP (L3)

**BKT**  
GROWING TOGETHER

PRODUKTDATABLAD



IS standard

IMPORTÖR FÖR SVERIGE  
**GRIPEN**  
**WHEELS**

036-307500  
order@gripwheels.se  
shop.gripwheels.se  
www.gripwheels.se



Bias

E-3/L-3



## Performance



Motståndskraft mot skärande underlag



Hållbarhet



Tung



Stabilitet



Dragförmåga



## XL GRIP (L3)

XL GRIP (E-3/L-3) är ett diagonaldäck med bred bas för hjullastare. Det är utformat för att vara extra motståndskraftigt mot skärskador och punkteringar vid tillämpningar med tunga laster. Det har exceptionell dragkraft och extra lång livslängd.

Ø 20"	Däckdimension	TYP	DRAGFÖRMÅGA	PR	LI/SS	Version	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	MÖNSTERDJUP (mm)	FÄLG	
													Rek.	Alt.
	16.0/70 - 20	TL	L-3	16	-	STD	-	405	1090	480	3295	26.5	13 SDC	-
Ø 25"	15.5 - 25	TL	E-3/L-3	12	-	STD	-	402	1285	573	3767	25	12.00/1.3	12.00/1.3 (DC)
	17.5 - 25	TL	E-3/L-3	12	-	STD	-	435	1345	622	3980	30.5	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TL	E-3/L-3	16	-	STD	-	435	1345	622	3980	30.5	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TL	E-3/L-3	20	-	STD	-	435	1345	622	3980	30.5	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TT	E-3/L-3	20	-	DB	-	435	1345	622	3980	30.5	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TL	E-3/L-3	24	-	DB	-	435	1345	622	3980	30.5	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TL	E-3/L-3	20	-	DB	-	435	1345	622	3980	30.5	14.00/1.5	-
	20.5 - 25	TL	E-3/L-3	12	-	STD	-	530	1485	682	4395	32.5	17.00/2.0	-
	20.5 - 25	TL	E-3/L-3	16	-	STD	-	530	1485	682	4395	32.5	17.00/2.0	-
	20.5 - 25	TL	E-3/L-3	20	-	STD	-	530	1485	682	4395	32.5	17.00/2.0	-
	20.5 - 25	TL	E-3/L-3	24	-	STD	-	530	1485	682	4395	32.5	17.00/2.0	-
	23.5 - 25	TL	E-3/L-3	16	-	STD	-	600	1625	742	4810	35.5	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TL	E-3/L-3	20	-	STD	-	600	1625	742	4810	35.5	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TL	E-3/L-3	24	-	STD	-	600	1625	742	4810	35.5	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TL	E-3/L-3	24	-	AB HD	-	600	1625	742	4810	35.5	19.50/2.5	-
	26.5 - 25	TL	L-3	20	-	STD	-	680	1740	796	5150	36.5	22.00/3.0	-
	26.5 - 25	TL	L-3	28	-	STD	-	680	1740	796	5150	36.5	22.00/3.0	-
	26.5 - 25	TL	L-3	32	-	STD	-	680	1740	796	5150	36.5	22.00/3.0	-
	29.5 - 25	TL	L-3	28	-	STD	-	760	1860	849	5544	39	25.00/3.5	-
	29.5 - 25	TL	L-3	32	-	STD	-	760	1860	849	5544	39	25.00/3.5	-

STD: Standard - DB: Dual Bead - AB HD: Aramid Belted HD

Tolerans: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; TYP (Slangtyp/Slanglöst); TKPH = ton-kilometer per timme\*;  
O.W. = Total bredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; PR = Antal skikt; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa