



RIB IMPLEMENT (B)

Описание

Шины RIB IMPLEMENT (B) созданы для сельскохозяйственной техники и прицепов, используемых для грузовых перевозок и обработки почвы. Они идеально подходят для современного земледелия и демонстрируют великолепные характеристики при эксплуатации как на дороге, так и в условиях бездорожья. Шины RIB IMPLEMENT (B) идеально подойдут для любой техники, от которой требуется высокий уровень управляемости, а также помогут снизить уплотнение почвы, сохраняя зерновые культуры.



ЕИ

IS Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Сельскохозяйственное оборудование

| | |
|-------------|----------|
| Version | STANDARD |
| Tire Type | TT |
| Размер шины | 49-20 |
| LI/SS | |

Размеры IS Standard

| | |
|---------|-----------------|
| SW (mm) | 425 |
| OD (mm) | 1200 |
| Rim Rec | 13.0 |
| Rim Alt | 14.0 |
| ECE | E11-106R-004653 |

Load Capacity (IS)

| | |
|------------|------|
| km/h / bar | 4.0 |
| 40 FR | 4250 |
| 50 FR | 3750 |
| 40 DW | 3000 |
| 50 DW | 2725 |

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.