



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 423



PRODUKTDATENBLATT



Radial



160

Technologies



All Steel

Performance



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



Komfort



EARTHMAX SR 423

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 423 ist ein *All-Steel*-Radialreifen, der sich für zahlreiche Anwendungen eignet, u.a. beim Einsatz in Steinbrüchen, zum Transport und im Forstbetrieb. Das nicht richtungsgebundene Laufflächenprofil verleiht hervorragende Traktion und Stabilität auf jeglichem Untergrund. Der Reifen eignet sich hervorragend zur Beförderung schwerer Lasten. Die robuste All-Steel-Karkasse weist ausgezeichnete Verschleißfestigkeit neben Schnitt- und Durchstichfestigkeit auf. Die verstärkte Lauffläche und das Schulterdesign leisten ihren Beitrag zu einem verlängerten Produktlebenszyklus auch im Schwersteinsatz.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 20"	10.00 R 20	TT	-	-	149/ 146 J	STD	-	270	1065	-	-	20	7.50	8.00
	11.00 R 20	TT	-	-	152/ 149 J	STD	-	285	1100	-	-	20	8.00	8.50
	12.00 R 20	TT	-	-	154/ 150 J	STD	-	302	1132	-	-	22	8.50	9.00
Ø 24"	12.00 R 24 (325/95 R 24)	TT	-	-	160/ 156 K	STD	-	318	1243	-	-	22	8.50	-
	325/95 R 24 (12.00 R 24)	TT	-	-	160/ 156 K	STD	-	318	1243	-	-	22	8.50	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung