



SM 55 IND-5S



Beschreibung

SM 55 IND-5S wurde speziell für Reach-Stacker und Containerstapler entwickelt. Die spezielle, verschleißfeste Gummimischung gewährleistet ein langes Reifenleben auf Asphaltböden oder Zement und bietet den Maschinen hervorragende Stabilität im Hebe-Modus.

UM

IS Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Industriell ■ Containerstapler

Version	PORT SPECIAL
Reifentyp	TL
Reifengröße	18.00-25
LI/SS	

Abmessungen IS Standard

AD (mm)	1665
SLR (mm)	765
RU (mm)	5118
Felge empf.	13.00/2.5
Felge alt.	15.00/2.5
TRA-Code	IND5

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	10.00
10	22950

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.