



AGRIMAX V-FLECTO

Beskrivning

AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den innovativa VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däck. BKT har konstruerat däck med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

UM

IS Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Motorstark traktor



Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

VF600/60R28

LI/SS

157;D

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	587
OD (mm)	1440
SLR (mm)	632
RC (mm)	4228
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW 18 L
ECE	E11-106R-004471
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
70	2060	2400	2735	3075	3410	3750
from 65 to 40	2265	2640	3010	3380	3750	4125
30	2310	2690	3070	3445	3825	4205
20	2355	2745	3130	3515	3900	4290
10	2490	2900	3310	3715	4125	4535
*Upto 10 Cyc with front loader	3170	3695	4210	4730	5250	5775
10HT	2310	2690	3070	3445	3825	4205

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.