



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 569



FICHE PRODUIT



Radial



180



MULTIMAX MP 569

RADIAL MPT TIRES

■ MULTIMAX MP 569 est un pneu radial haute performance conçu pour les applications industrielles exigeantes. MULTIMAX MP 569 est le choix idéal pour équiper les chariots télescopiques et d'autres engins de chantier tels que les tracteurs industriels et les excavateurs. La bande de roulement profonde, combinée à des larges crampons dans la zone de l'épaule, assure une traction et une flottaison exceptionnelles sur de multiples surfaces. La structure radiale All Steel offre une grande durabilité et une résistance supérieure aux crevaisons, ce qui prolonge considérablement la vie utile du pneu. Conçue avec des crampons directionnels angulaires, le dessin de la bande de roulement facilite l'auto-nettoyage efficace, tandis que les blocs centraux aident à maintenir un contact continu avec le sol, en contribuant à une conduite en douceur en route. Cette conception intégrée de la bande de roulement, qui comporte autant des blocs centraux que des barrettes d'épaulement, rend MULTIMAX MP 569 un pneu fortement polyvalent et adapté aux applications sur route et hors route.

Technologies



All Steel



Vitesse élevée

Performance



Traction



Auto-nettoyage



Confort



Faible résistance au roulement



Durabilité



Stabilité

	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
Ø 19.5"	445/70 R 19.5 (18 R 19.5)	173 A8/ 180 A2	14.00	-	453	1112	498	3363	-	STD
	NEWSIZE									
Ø 22.5"	445/65 R 22.5 (18 R 22.5)	169 J	13.00	14.00	440	1174	528	3558	-	STD

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement