



IS standard



GROWING TOGETHER

DESERT KING



PRODUKTDATENBLATT



Bias



DESERT KING



DESERT KING eignet sich am besten für lockere Böden, sandiges Gelände und Fertigerinsätze mit Wüstenfahrzeugen. Das optimierte Laufflächendesign bietet hervorragenden Auftrieb und Richtungsstabilität. Sein starkes Nylongehäuse und die Hochleistungssicke wurden speziell für den Niederdruckbetrieb entwickelt. DESERT KING bietet auch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Durchschläge und eine längere Lebensdauer der Reifen.

Technologies



Schwersteinsatz



robuste Karkasse

Performance



ausgezeichnete
Flotation



Stabilität



hohe
Durchstichfestigkeit



Beständigkeit

	Größe	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Ausf.	TKPH	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 25"	18.00 - 25 DT	TL	E-7	16	-	STD	-	470	1535	635	4405	16	10.00/1.5	-
	21.00 - 25 DT	TL	E-7	16	-	STD	-	570	1660	708	4906	18	15.00/3.0	-
	29.5 - 25 DT	TL	E-7	28	-	STD	-	770	1822	786	5392	21	25.00/3.5	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung