



IS standard



AS 509



FICHE PRODUIT



Diagonal



166

Performance



Durabilité



Capacité de charge élevée



Auto-nettoyage



Traction



AS 509

AS 509 a été particulièrement conçu pour les remorques, les presses à paille et les outils agricoles. Le pneu garantit une capacité de charge élevée à de basses pressions pour protéger les cultures. AS 509 assure excellentes traction et propriétés d'auto-nettoyage.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS	
		Recommandée	Alternative								DW	FR
												
Ø 22.5"	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	540	1065	479	3250	STD	12	TL	141 A8/ 137 B	153 A8/ 149 B
	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	540	1065	479	3250	STD	20	TL	154 A8/ 150 B	166 A8/ 162 B

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling