



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 475



FICHE PRODUIT



Radial

E-4



B



209



Technologies



All Steel



Carcasse robuste

Performance



Traction



Stabilité



Résistance aux coupures



Confort



Surface rocheuse dure

EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

SR 475

🇫🇷 EARTHMAX SR 475 est un pneu radial All Steel particulièrement conçu pour les tombereaux rigides. Il est idéal pour les milieux durs et rocheux et les transports de longue distance. Le dessin unique de la bande de roulement génère moins de chaleur dans un climat chaud. La carcasse robuste All Steel et les ceintures d'acier offrent une grande stabilité et résistance aux coupures et crevaisons. EARTHMAX SR 475 a été développé avec un épaulement en forme de carré pour garantir un niveau de manœuvrabilité élevé, en optimisant le contact sur le sol.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
Ø 33"	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	CRC	265	490	1860	860	5721	50	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	***	195 B	CRC	265	490	1860	860	5721	50	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	***	195 B	STDC	292	490	1860	860	5721	50	13.00/2.5	-
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	355	654	2160	971	6589	59	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	422	654	2160	971	6589	59	17.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement