



IS standard



GROWING TOGETHER

TUF LUG



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



TUF LUG

 TUF LUG è idoneo per rimorchi e autocarri leggeri nelle applicazioni di trasporto. Lo pneumatico offre ottima trazione e straordinaria durabilità, assicurando un lungo ciclo di vita del prodotto.

Performance



Durabilità



Trazione

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
											
Ø 16"	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	-	-	STD	12	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	-	-	STD	14	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	-	-	STD	16	TT	-

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento