



AW 729

Description

L'AW729 est un pneu agricole spécialement conçu pour le transport, la récolte du foin, le bottelage et le travail des sols. Son épaulement arrondi et la conception de sa bande de roulement à trois rainures centrales assurent un faible compactage du sol et évitent les dégâts causés au champ. L'AW729 est le pneu idéal pour l'agriculture moderne. Il est adapté pour une utilisation aussi bien sur route que hors route.

UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

500/50-17

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94067466
LS (in)	19.7
DT (in)	37.2
RCS (in)	16.8
CR (in)	113.6
Jante rec.	16.00
ECE	E11-106R-006616

Capacité de charge (US)

mph / psi	41
5 FR	10010
15 FR	8510
20 FR	8010
25 FR	7150
5 DW	7110
15 DW	6045
20 DW	5690
25 DW	5080

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.