



## TRAC SUPER

### Description

Le pneu TRAC SUPER est la première taille radiale introduite par BKT dans le segment municipalité. La structure du pneu avec des ceintures en acier garantit une conduite stable associée à d'excellentes qualités de traction. Par conséquent il est tout particulièrement adapté aux applications sur les grandes surfaces herbeuses telles que les parcs et les bords de route.

### UM

IS Standard

### Construction

 Radial

### Machinerie

Agriculture ■ Micro tracteur



Version STANDARD

Type de pneu TL

Dimension du pneu 440/50R17

LI/SS 135;D

## Dimensions IS Standard

LS (mm)	441
DT (mm)	872
RCS (mm)	395
CR (mm)	2674
Jante rec.	14.00
Jante alt.	13.00
ECE	E4-106R-000662

## Capacité de charge (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6
65	955	960	1070	1265	1440	1635	1855	1985	2180
40	1300	1305	1455	1720	1960	2225	2525	2700	2965
30	1440	1450	1615	1915	2175	2475	2805	3000	3295
10	1720	1730	1925	2280	2595	2945	3340	3575	3925

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.