



AGRIMAX SPARGO

Descrição

AGRIMAX SPARGO é o pneu BKT específico para aplicações de culturas em linhas, projetado para reforçar a produtividade do campo, conservando o solo no longo prazo. Graças à tecnologia VF, o pneu assegura uma capacidade de carga superior com o enchimento padrão. AGRIMAX SPARGO garante uma durabilidade excepcional, associada com uma forte estabilidade, tanto no campo como durante as deslocamentos na estrada.

UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Trator



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

VF380/90R50

LI/SS

175;D

Dimensões US Standard

Código USA	94065264
LS (in)	15.4
DT (in)	76.8
RCS (in)	35.2
CR (in)	234.3
Jante rec.	W13 B
Jante alt.	W12 B
ECE	E11-106R-006400
Código TRA	R1

Capacidade de carga (US)

mph / psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	49	52	55	58	51	64
45	6640	7470	8160	8580	8990	9260	9540	10100	10510	10930	11350	11750	12030	12450	12720	13280	13840
From 40 to 25	7300	8220	8980	9430	9890	10190	10500	11100	11560	12020	12470	12930	13230	13690	13990	14600	15220
20	7450	8370	9150	9620	10080	10390	10700	11330	11790	12250	12710	13180	13500	13960	14270	14890	15510
12	7590	8540	9330	9800	10280	10600	10920	11550	12020	12490	12970	13440	13760	14240	14550	15180	15820
5	8030	9030	9870	10380	10870	11210	11550	12220	12710	13220	13720	14220	14550	15060	15390	16060	16740

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.