



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

SR 261



FICHE PRODUIT



Radial



150

Technologies



All Steel



Carcasse robuste

Performance



Durabilité



Traction



MULTIMAX SR 261

RADIAL MPT TIRES

Le MULTIMAX SR 261 est un pneu radial tout en acier avec des ceintures en acier multicouches spécialement conçu pour les remorques à plateau surbaissé, les remorques agricoles et les grues mobiles portuaires dans le cadre d'applications de transport et d'opérations portuaires. Sa carcasse robuste et son composé de bande de roulement spécial sont la garantie d'une plus longue durée de vie. Grâce à la conception de la bande de roulement lamellisée, le MULTIMAX SR 261 offre une traction optimale quelle que soit l'application. De plus, la conception unique de la bande de roulement 5 RIB maximise le contact avec le sol pour une usure uniforme de cette dernière.

	DIMENSION	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
											
Ø 17.5"	215/75 R 17.5	TL	-	135/133 J	STD	210	775	356	2371	6.00	6.75
Ø 19.5"	285/70 R 19.5	TL	-	150/148 J	STD	280	903	412	2779	8.25	7.50 ; 9.00

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement