



IS standard



GROWING TOGETHER

ROCK STAR IND4



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



ROCK STAR IND4

Os ROCK STAR PORT IND-4 foram especialmente concebidos para empilhadores e manipuladores de contentores vazios. Além da excelente tração, a composição de relevo única proporciona uma resistência a lascas e corte superior. Os ROCK STAR PORT IND-4 asseguram uma excelente capacidade de carga e uma durabilidade extraordinária.

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Capacidade elevada de carga



Tração

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
											
Ø 24"	14.00 - 24	TL	32	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TT	32	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	32	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TL	32	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	28	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	28	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 WA	10.00 VA

PORT IND: Port Industrial



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento