



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 934



FICHE PRODUIT



Diagonal



146

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Auto-nettoyage



Traction



EM 934

EM 934 a été particulièrement conçu pour les pelleteuses dans les applications de construction routière ; il offre une excellente traction latérale ainsi qu'une exceptionnelle capacité d'auto-nettoyage. Le mélange unique de sa bande de roulement est particulièrement résistant aux coupures et déchirures alors que sa carcasse robuste lui assure un long cycle de vie.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 20"	10.00 - 20	TT	16	146 B	STD	280	1060	500	3208	7.5	7.0 ; 8.0
	10.00 - 20	TT	16	146 B	SPL	280	1060	500	3208	7.5	7.0 ; 8.0

STD: Standard - SPL: Special



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement