



IS standard



GROWING TOGETHER

COMMANDER TWIN RIB



FICHE PRODUIT



Diagonal

F-2



A6



103



Technologies



Bande de roulement

Performance



Résistance aux
coupures et déchirures



Durabilité



Capacité de charge
élevée



COMMANDER TWIN RIB

🇫🇷 COMMANDER TWIN RIB est un pneu avec nervure de la bande de roulement à 4 côtes et dentelures sur les épaules pour offrir une excellente adhérence. Le profil plus large de la bande de roulement garantit une parfaite répartition du poids. La carcasse robuste et le mélange supérieur de la bande de roulement assurent une longue vie du pneu. COMMANDER TWIN RIB est idéal pour les applications de travail de la terre et de transport.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 15"	5.00 - 15	4.00 E	-	145	665	-	-	STD	6	TT	82 A6
Ø 16"	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F	170	750	-	-	STD	8	TT	94 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F ; 5.50 F	180	761	-	-	STD	8	TT	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F ; 5 K ; 6.00 F	210	810	-	-	STD	8	TT	103 A6
Ø 20"	6.50 - 20	5.00 F	4.00 E ; 5.50 F	190	875	-	-	STD	8	TT	101 A6

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement