



TR 135

Описание

Шины TR 135 отлично подходят для тракторов, используемых при обработке почвы. Усиленный каркас и специальная резиновая смесь, устойчивая к порезам и разрывам, обеспечивают увеличенный срок службы. Высокая тяга, самоочищение и грузоподъемность являются главными преимуществами, которые позволяют использовать шины TR 135 даже на самых сложных покрытиях.

ЕИ

IS Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Сельское хозяйство ▪ Трактор-
тягач, Промышленность ▪ Прицеп



| | |
|-------------|----------|
| Version | STANDARD |
| Tire Type | TT |
| Размер шины | 18.4-30 |
| LI/SS | 149;A6 |

Размеры IS Standard

| | |
|----------|--------|
| SW (mm) | 460 |
| OD (mm) | 1545 |
| SLR (mm) | 697 |
| RC (mm) | 4712 |
| Rim Rec | W 16 L |
| Rim Alt | W 15 L |
| TRA Code | R1 |

Load Capacity (IS)

| | |
|------------|------|
| km/h / bar | 2.30 |
| 30 | 3250 |

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.