



EARTHMAX SR 43

Descrição

EARTHMAX SR 43 (L-4) é um pneu radial All Steel especialmente projetado para carregadoras de rodas que operam em condições rochosas extremas, principalmente nas minas subterrâneas. O pneu garante excelentes prestações nas operações de carga e de transporte nas minas de céu aberto, nas pedreiras e no estaleiro de demolição. O desenho único do piso do pneu assegura uma tração e uma estabilidade superiores. Graças à estrutura All Steel, EARTHMAX SR 43 (L-4) assegura uma excelente robustez e resistência a lacerações e furos, bem como um ciclo de vida mais prolongado.

UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Fora-de-Estrada (OTR) ■ Carregadora



CUT RESISTANT COMPOUND

TL

Medida do pneu

29.5R29

LI/SS

223;A2

Dimensões US Standard

	94051021					
	78.9					
	35.6					
	237.4					
	25.00/3.5					
	24.00/3.5, 26.00/3.5					
	L4					
mph / psi	98	102	105	109	112	116
5	53600	55100	56800	57800	58900	60000

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.