



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 22 AS



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

E-2/G-2/L-2



B



Technologies



All Steel

Performance



Hielo y nieve



Tracción



Estabilidad



HueLLa más ancha



Durabilidad



EARTHMAX SR 22 AS

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 22 AS (E-2**/G-2*/L-2**) es un neumático radial All Steel diseñado especialmente para niveladoras, pequeñas cargadoras y camiones en condiciones de hielo y nieve, pero garantiza un rendimiento óptimo en todas las estaciones. El diseño único de la banda de rodadura, con cortes profundos y cuatro tacos, y los compuestos exclusivos para el invierno ofrecen una frenada superior en hielo o nieve, y evitan que se acumulen piedras durante el uso en todas las estaciones. La baja relación de huecos y la gran huella de EARTHMAX SR 22 AS proporcionan una tracción y estabilidad excelentes, con un desgaste uniforme y una vida de neumático prolongada.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 24"	14.00 R 24	TL	G-2/ L-2	*	153 A8/ 175 A2	CRC	-	390	1370	625	4141	25	8.00 TG	9.00 GR ; 10.00 VA
	NEWSIZE													
Ø 25"	17.5 R 25	TL	E-2/ G-2/ L-2	**/*/**	167 B/ 153 A8/ 182 A2	CRC	-	445	1350	595	4010	28	14.00/1.5	-
	20.5 R 25	TL	E-2/ G-2/ L-2	**/*/**	177 B/ 161 A8/ 193 A2	CRC	-	532	1493	641	4324	32	17.00/2.0	-
	23.5 R 25	TL	E-2/ G-2/ L-2	**/*/**	185 B/ 170 A8/ 201 A2	CRC	-	610	1614	709	4863	33	19.50/2.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura