



AGRIMAX RT 955



Descriere

AGRIMAX RT 955 este o anvelopă radială BKT pentru aplicații în culturi pe rânduri, în timp ce unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și podgorii. Designul special al benzii de rulare cu muchia rotunjită oferă performanțe excelente de tracțiune, stabilitate și proprietăți de auto-curățare. Datorită carcasei sale puternice, AGRIMAX RT 955 are o capacitate mare de încărcare.

UM

IS Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

Agricultură ▪ Pulverizator

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Dimensiune anvelopă	230/95R48
LI/SS	136;A8/B

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	228
OD (mm)	1656
SLR (mm)	792
RC (mm)	5085
Rim Rec	W 7
Rim Alt	W 8
ECE	E4-106R-000778
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4
50	875	1145	1390	1525	1615	1770	1930	2085	2240	-
40	875	1145	1390	1525	1615	1770	1930	2085	2240	-
30	940	1225	1490	1635	1730	1900	2065	2235	2400	-
10	1045	1315	1615	1920	2220	2285	2555	2825	3095	3360

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.