



IS standard



GROWING TOGETHER

SURE TRAX HD



PRODUKTDATENBLATT



Bias



A8



151

Technologies



Blockmuster

Performance

Schnitt- und
Stichfestigkeit

Beständigkeit



Schwersteinsatz



SURE TRAX HD

SURE TRAX HD ist ein Reifen mit Blockprofil für Skid-Steer-Lader zum Einsatz im Baugewerbe. Er bietet ausgezeichnete Schnitt- und Reißfestigkeit sowie hervorragenden Felgenschutz. SURE TRAX HD ist ideal für gepflasterte Bodenflächen und schwere Betriebsbedingungen.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	10	-	STD	268	785	359	2316	8.25	-
	12 - 16.5	TL	12	-	STD	325	855	387	2522	9.75	-
	12 - 16.5	TL	12	130 A8	IMP	325	855	387	2522	9.75	-
	33 X 15.5 - 16.5	TL	14	151 A2	IND	400	855	-	-	13.00	-

STD: Standard - IMP: Implement - IND: Industrial



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung