



## TR 117

### Descriere

TR 117 este ideală pentru aplicații de irigare cu irigatoare pivot. Modelul său special conceput oferă tracțiune excelentă și proprietăți de auto-curățare remarcabile.

### UM

IS Standard

### Construcție

◆ Bias

### Utilaje

Agricultură ▪ Instalații de irigare tip pivot



Version	STANDARD
Tire Type	TL
Dimensiune anvelopă	14.9-24
LI/SS	128;A6

## Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	378
OD (mm)	1245
SLR (mm)	575
RC (mm)	3660
Rim Rec	W 13
Rim Alt	W 11; W 12
ECE	E11-106R-004530
TRA Code	R1

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.80	2.35
30	1800	---
CREEP	---	3375

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.