



MULTIMAX MP 522



MULTIMAX MP 522 este anvelopa multifuncțională BKT dezvoltată pentru aplicații agroindustriale. Este potrivită pentru toate operațiunile de ridicare și încărcare pe vehicule, cum ar fi manipuloarele telescopice și încărcătoarele compacte. Stabilitatea și tracțiunea sunt punctele sale forte, precum și rezistența remarcabilă la perforare. Datorită compusului său special, MULTIMAX MP 522 are o rezistență incredibilă la tăiere și așchiere.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Încărcător compact, Industrial ▪
Încărcător compact

Version

STANDARD

Tire Type

TL

400/80R24IND

162;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	404
OD (mm)	1250
SLR (mm)	565
RC (mm)	3787
Rim Rec	DW 13
Rim Alt	DW 12; DW 13 L; DW 14 L
ECE	E11-106R-002965

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.4	3.6	4.0	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4
50	1855	2185	2565	2900	3230	3350	3520	3895	4220	4435	4540	4750	-	-
40	1855	2185	2565	2900	3230	3350	3520	3895	4220	4435	4540	4750	-	-
30	1985	2340	2750	3105	3460	3590	3770	4170	4515	4745	4860	5085	-	-
25	2060	2430	2850	3220	3590	3725	3910	4330	4690	4925	5040	5275	-	-
10 Cyc.	2280	2785	3280	3850	4350	4600	4845	5280	5845	6090	6330	6655	6810	7125
Static	3500	4270	5030	5900	6670	7050	7430	8100	8960	9340	9710	10205	10445	10925

25-03-2026