



IS standard



GROWING TOGETHER

FL 633 PERFORMA



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



164

Technologies



Alta velocidade



All Steel



Carcaça robusta

Performance



Capacidade elevada de carga



Durabilidade



Autolimpeza



Pneu multiusos



FL 633 PERFORMA

O novo pneu radial All Steel FL 633 PERFORMA associa perfeitamente as exigências de aplicações agrícolas muito variadas com a procura crescente de logística na agricultura. Projetado especificamente para os camiões agrícolas, FL 633 PERFORMA é a solução inovadora que melhora as prestações de trator e camião para atender às exigências específicas da agricultura. Graças à carcaça muito robusta, à excecional capacidade de carga e à durabilidade, FL 633 PERFORMA marca o "nível seguinte" dos pneus Flotation apropriados para atividades múltiplas no campo e mesmo deslocações na estrada até 100 km/h.

	MEDIDA	LI/SS	JANTE		O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
										
Ø 22.5"	600/50 R 22.5	164 J	AG 20.00	-	590	1170	534	3559	-	STD

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento