



FL 630 ULTRA



Beskrivning

FL 630 ULTRA lämpar sig för släp, tankbilar och spridare. Tack vare den förstärkta vulsten och en speciell mönsterdesign är däckets ett utmärkt flerfunktionsdäck för användning på alla slags åkrar och på väg. FL 630 ULTRA minskar jordpackningen med imponerande resultat.

UM

IS Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Spridare

Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

600/50R22.5

LI/SS

159;D

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	611
OD (mm)	1172
SLR (mm)	518
RC (mm)	3533
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-106R-003960

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1280	1480	1675	2020	2355	2680	3020	3330	3670	3985
65	1400	1620	1840	2220	2585	2950	3310	3660	4025	4375
50	1695	1960	2225	2700	3125	3575	4000	4420	4875	5295
40	1920	2220	2520	3040	3540	4050	4555	5020	5520	6000
25	2215	2560	2905	3510	4080	4675	5210	5800	6365	6915
10	2520	2915	3310	4000	4650	5325	5940	6600	7245	7875

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.