



RIDEMAX FL 690

Beschreibung

RIDEMAX FL 690 ist ein radialer Flotations- und Transportreifen für Tankwagen und Anhänger. Der Reifen eignet sich für Anwendungen mit 75% Straßenfahrten. Als Antwort auf den wachsenden Bedarf immer schwererer Lasten in der modernen Landwirtschaft, entwarf BKT diesen Reifen mit Stahlgürteln, der auch besonders schweren Lasten standhält. Dies steigert die Produktivität der Landwirte. Außerdem trägt der geringe Rollwiderstand zur Kraftstoffersparnis bei.

UM

US Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

Landwirtschaft ■ Tankwagen, Industriell ■ Anhänger



Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

800/60R32

LI/SS

185;D

Abmessungen US Standard

USA-Code	94066254
QSB (in)	31.5
AD (in)	70.9
SLR (in)	32.2
RU (in)	214.7
Felge empf.	DH 27 B
Felge alt.	DW 27 B
ECE	E11-106R-006480

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58
45	5940	7620	9470	10770	12440	14110	15410	16900	18560
40	6530	8370	10410	11830	13670	15500	16930	18560	20390
30	7900	10120	12590	14320	16540	18760	20490	22460	24680
25	8880	11380	14150	16090	18580	21090	23030	25240	27730
20	9870	12630	15710	17870	20630	23410	25570	28030	30800
15	10320	13220	16430	18690	21590	24490	26750	29320	32220
5	11750	15060	18730	21300	24600	27900	30470	33410	36700

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.