



AGRIMAX V-FLECTO



AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den innovativa VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Motorstark traktor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF650/75R38

175;D

undefined IS Standard

SW (mm)	675
OD (mm)	1941
SLR (mm)	833
RC (mm)	5796
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 21 B
ECE	E11-106R-0010663
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
70	3450	4015	4580	5145	5710	6275
from 65 to 40	3795	4415	5035	5655	6275	6900
30	3865	4500	5135	5765	6400	7035
20	3945	4590	5235	5880	6525	7175
10	4170	4855	5540	6220	6905	7590
*Upto 10 Cyc with front loader	5310	6180	7050	7920	8790	9660
10HT	3865	4500	5135	5765	6400	7035

25-03-2026