



EM 934

Descripción

EM 934 ha sido particularmente proyectado para las excavadoras que se utilizan en la construcción de las carreteras, ofreciendo una excelente tracción lateral, así como extraordinarias cualidades de auto-limpieza. La mezcla especial de la banda de rodadura es particularmente resistente a los cortes y los desgarres, mientras que su robusta carcasa asegura una larga vida operativa al neumático.

UM

US Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

Industria ■ Pala excavadora



Versión

SPECIAL

Tipo de neumático

TT

Medida del neumático

10.00-20

LI/SS

146;B

Dimensiones US Standard

Código USA	94054145
DT (in)	41.7
REC (in)	19.7
CR (in)	126.3
Llanta rec.	7.5
Llanta alt.	7.0; 8.0
Código TRA	E2

Capacidad de carga (US)

mph / psi	109
30	6610

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.