



RIDEMAX FL 693 M

Description

RIDEMAX FL 693 M est le pneu idéal pour les applications de transports fréquents sur route avec des remorques/camions-citernes. Conçu pour l'utilisation 75% sur route, RIDEMAX FL 693 M présente des prestations excellentes sur route et priorise aussi le confort et les propriétés d'auto-nettoyage. L'indice de vitesse classe D/E de la gamme est synonyme de vitesse élevée sur la route avec un gain de temps considérable. La résistance au roulement réduite contribue à l'économie de carburant, tandis que la tringle renforcée et les ceintures en acier assurent une durabilité avancée.



UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Véhicule citerne

Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	500/50R17
LI/SS	156;D

Dimensions US Standard

Code USA	94069453
LS (in)	19.8
DT (in)	36.7
RCS (in)	16.6
CR (in)	113.4
Jante rec.	16.00
ECE	E11-106R-007200

Capacité de charge (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58	65	73
45	2420	3060	3700	4110	4740	5380	5950	6510	7150	7630	8030
40	2650	3360	4060	4500	5210	5910	6530	7150	7850	8380	8820
30	3210	4060	4920	5450	6310	7160	7910	8660	9510	10150	10670
25	3610	4570	5530	6120	7080	8040	8890	9730	10690	11400	12000
15	4190	5310	6420	7110	8230	9340	10320	11290	12410	13240	13940
5	4770	6050	7310	8110	9370	10640	11750	12870	14140	15080	15880

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.