



TR 387 IND

Beschreibung

TR 387 IND ist ein industrieller Reifen, der sich für Industrie-Anhänger und Walzen eignet. Er zeichnet sich durch erstklassige Tragfähigkeit aus und ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, um spezifischen Nutzeranforderungen hinsichtlich Schnitt- und Reißfestigkeit, schweren Betriebsbedingungen und Beständigkeit gerecht zu werden. Die "dual bead" Ausführung mit doppeltem Wulst ist besonders für industrielle Traktoren und Transportarbeiten mit Anhängern geeignet.

UM

US Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Industriell ■ Walze



Version

DUAL BEAD HD

Reifentyp

TL

Reifengröße

24.5-32

LI/SS

160;A8

Abmessungen US Standard

USA-Code	94057702
QSB (in)	24.6
AD (in)	69.1
SLR (in)	31.1
RU (in)	205.7
Felge empf.	DH 21
Felge alt.	DH 21 B; DH 21 H; DH 21 HB
TRA-Code	R3

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	30
25	9900

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.