



FL 630 SUPER

Descrição

FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idóneo para o emprego com reboques, cisternas móveis e espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma tração excelente e uma adesão perfeita, também nas curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno, para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL 630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.



UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Espalhador

Versão	HD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	650/55R26.5
LI/SS	178;D

Dimensões IS Standard

LS (mm)	645
DT (mm)	1389
RCS (mm)	628
CR (mm)	4292
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E11-106R-003006

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	5.0	6.0
65	1875	2325	2775	3375	3900	4500	5100	5475	6075	6675	7050	7500
50	2270	2815	3360	4085	4720	5445	6175	6625	7355	8080	8535	9075
40	2550	3165	3775	4590	5305	6120	6940	7450	8265	9080	9590	10200
30	2835	3515	4195	5100	5890	6795	7705	8270	9175	10080	10650	11325
25	2965	3675	4385	5335	6165	7110	8060	8655	9600	10550	11140	11850
10	3375	4185	4995	6075	7020	8100	9180	9855	10935	12015	126960	13500

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.