



## EARTHMAX SR 315 CS



EARTHMAXSR315CSL-3S— это радиальные шины цельным металлокордом, изготовленные специально для передней оси погрузчиков и шинозащитных цепей для горнодобывающих работ. Особый профиль протектора соскошенной плечевой зоной (Chamfered Shoulder, CS) позволяет шинозащитным цепям плотнее прилегать к поверхности протектора, включая плечевую зону. Общий диаметр после надевания цепи соответствует диаметру шин BKTEARTHMAXSR55L-5S задней оси. Так достигается соответствие размеров передних и задних шин. Благодаря EARTHMAXSR315CS вам больше не придется сталкиваться с повреждениями передней шины вовремя подземных горных работ, осуществляемых с помощью погрузочно-доставочных машин и погрузчиков.

US Standard

 Radial

OTR ■ Погрузочно-доставочная машина

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

29.5R29

218;A2

# undefined US Standard

USA Code	94069378
OD (in)	74.4
SLR (in)	33.1
RC (in)	225.0
Rim Rec	25.00/3.5
Rim Alt	24.00/3.5
TRA Code	L35

## Load Capacity (US)

mph / psi	76	80	83	87	91	94
5	44100	45400	46700	49400	50700	52000

25-03-2026