



IS standard



GROWING TOGETHER

PL 846



FICHE PRODUIT



Diagonal



PL 846

PL 846 a été particulièrement conçu pour les outils agricoles dans les applications de travail de la terre. Ce pneu offre une stabilité extraordinaire et une traction exceptionnelle, ainsi qu'une grande résistance à tout type de coupure. PL 846 est le pneu idéal pour les surfaces rocheuses.

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Surface rocheuse dure



Traction

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 9"	6.00 - 9	4.00 E	-	160	540	-	-	STD	10	TT	-
	6.00 - 9	4.00 E	-	160	540	-	-	STD	12	TT	-
Ø 10"	7.50 - 10	5.50 F	-	209	634	-	-	STD	12	TL	-
	NEWSIZE										

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement