



## AGRIMAX V-FLECTO

### Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



### UM

US Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza

Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

VF710/55R38

LI/SS

175;D

## Dimensioni US Standard

Codice USA	94067107
LS (in)	28.0
DT (in)	68.9
RCS (in)	30.7
CR (in)	206.4
Cerchio cons.	DW 25 B
Cerchio alt.	DW 24 B
ECE	E11-106R-006844
Codice TRA	R1W

## Portata (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
<b>45</b>	6370	7340	8440	9410	10520	11490	12870	13830
<b>from 40 to 25</b>	7000	8070	9280	10350	11560	12630	14150	15210
<b>20</b>	7140	8220	9470	10550	11790	12870	14430	15510
<b>12</b>	7290	8390	9660	10760	12030	13140	14720	15820
<b>5</b>	7700	8870	10210	11390	12720	13890	15560	16730
<b>*Upto 5 Cyc with front loader</b>	9800	11290	13000	14480	16190	17680	19810	21300
<b>5 HT</b>	7140	8220	9470	10550	11790	12870	14430	15510

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 22-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.