



AW 702

Beskrivning

AW 702 har utvecklats för arbetsfordon, släpvagnar och balpressar inom jordbearbetning och transportarbeten. Det robusta däcket har konstruerats av BKT för att erbjuda hållbarhet i en klass för sig. AW 702 finns i flera versioner för att uppfylla specifika kundbehov: Det finns en variant med "stålförstärkt bälte" för kunder som behöver extra motståndskraft mot punktering, medan "HD"-versionen är tillverkad i en speciell gummiblandning med motståndskraft mot skärande underlag och punktering. "Special"-versionen erbjuder enastående motståndskraft mot stubb.



UM

IS Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Jordbruk ▪ Balpress, Industriell ▪ Släpvagn

Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

12.5/80-15.3

LI/SS

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	312
OD (mm)	885
SLR (mm)	387
RC (mm)	2593
Rim Rec	9.00
ECE	E11-106R-003602

Load Capacity (IS)

km/h / bar	4.30
10 FR	3710
25 FR	3155
30 FR	2970
40 FR	2650

Rullningsområdet och SLR-värden gäller vid märklaster och märklufstryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.'s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.