



IT 400

Description

IT 400 est un pneu avec dessin blocs de la bande de roulement qui convient pour une utilisation essentiellement de transport sur route pour les remorques plateau surbaiss. Ce pneu est adapt pour les applications haute vitesse et permet de raliser dimportantes conomies de carburant.

UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Industriel ■ Remorque surbaissé



Version	STANDARD
Type de pneu	TT
Dimension du pneu	7.50-15
LI/SS	125/121;J

Dimensions US Standard

Code USA	94008278
LS (in)	8.3
DT (in)	31.3
RCS (in)	14.0
CR (in)	93.0
Jante rec.	6.0
Jante alt.	5.50 F; 6.50
ECE	E11-54R-0019535

Capacité de charge (US)

mph / psi	125	115
62 LS	3650	-
62 LD	-	3210

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.