



## CRANE SPECIAL



### Описание

Шины CRANE SPECIAL подходят для подъемных кранов, работающих на неровном грунте. Протекторы шин изготавливаются из специальной резиновой смеси, которая гарантирует хорошую устойчивость и прочность.

### ЕИ

US Standard

### Строительство

◆ Bias

### Оборудование

Промышленность ▪ Самоходный кран

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	18.00-25
LI/SS	

## Размеры US Standard

USA Code	94041213
OD (in)	63.6
SLR (in)	29.1
RC (in)	188.2
Rim Rec	13.00/2.5
Rim Alt	15.00/2.5
TRA Code	E3

## Load Capacity (US)

mph / psi	83
30	19300

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.