



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT LOADER



FICHE PRODUIT



Solid



MAGLIFT LOADER

■ MAGLIFT LOADER a été spécialement conçu pour les chargeurs dans les applications les plus exigeantes telles que les travaux de démolition, le recyclage de la ferraille, le transfert de déchets et l'exploitation minière. En effet, le dessin particulier de la bande de roulement offre une excellente traction dans les conditions de service lourd, tandis que la structure renforcée des talons assure une meilleure adhérence et élimine tout risque de dérapage pendant les opérations. MAGLIFT LOADER a été réalisé avec un mélange de la bande de roulement extraordinairement résistant aux coupures et aux déchirures et il présente une construction pleine à deux couches. Ces caractéristiques évitent le risque de crevaisson ou d'autres dommages et garantissent une meilleure productivité ainsi qu'un cycle de vie prolongé du pneu. En outre, la géométrie des flancs avec des ouvertures spécifiquement développées fournit un effet d'amortissement qui absorbe et atténue les vibrations et les impacts, améliorant ainsi le confort de l'opérateur et prévenant les maux de dos. Cet effet d'amortissement contribue également à réduire la maintenance de l'équipement.

Technologies



Service lourd



Tringle renforcée

Performance



Traction

Résistance aux
coupures et déchirures

Durabilité

Résistance élevée aux
perforations

Confort

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 25"	20.5 - 25 (525/80 - 25)	-	-	-	STD	520	1495	-	-	17.00/2.0	-

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement