



AGRIMAX RT 657



Шины AGRIMAX RT 657 идеально подходят для машин, эксплуатируемых для обработки почвы и для дорожных перевозок; некоторые размеры также предусмотрены для техники, используемой для уборки урожая на виноградных плантациях. Эти шины гарантируют непревзойденный комфорт при движении, а также значительную экономию топлива. Шины характеризуются высокой грузоподъемностью, в том числе и на большой скорости. AGRIMAX RT 657 — лучший выбор для тех, кому нужны надежные универсальные шины с великолепными характеристиками.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Комбайн для уборки винограда

Version

STANDARD

Tire Type

TL

600/65R38

159;D

undefined US Standard

USA Code	94032334
SW (in)	24.1
OD (in)	68.7
SLR (in)	31.1
RC (in)	206.6
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	W 18 L
ECE	E4-106R-000623
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
40	4630	5400	6080	6760	7430	8010	8870	9650
30	4870	5680	6380	7100	7800	8410	9330	10130
25	5030	5860	6600	7330	8070	8700	9630	10470
20	5330	6220	7000	7770	8550	9210	10220	11100
5 LT	6220	7240	8150	9060	9960	10740	11900	12930
5 HT	5330	6220	7000	7770	8550	9210	10220	11100

25-03-2026