



EARTHMAX SR 53

Описание

EARTHMAX SR 53 — это радиальная шина с цельным металлокордом, которая специально разработана для низкопрофильных самосвалов (LPDT) и погрузочно-доставочных машин (LHD), работающих в самых сложных условиях горных разработок, включая работы под землей, на шахтах и на свалках. Высокий рисунок протектора L-5 и стойкая к порезам резиновая смесь обеспечивают превосходные характеристики износостойкости, а также прекрасную тягу и устойчивость.



ЕИ

US Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

OTR ■ Бульдозер

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type TL

Размер шины 50/65R51

LI/SS 253;A2

Размеры US Standard

| | |
|----------|-----------|
| USA Code | 94068913 |
| OD (in) | 121.7 |
| SLR (in) | 54.0 |
| RC (in) | 366.5 |
| Rim Rec | 40.00/4.5 |
| TRA Code | L5 |

Load Capacity (US)

| mph / psi | 76 | 80 | 83 | 87 | 91 | 94 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5 | 123500 | 128000 | 132500 | 135500 | 139000 | 143500 |

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.