



IS standard



D 404



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



D 404

 D 404 é um pneu utilizado principalmente na estrada, sendo ideal para aplicações com reboques e camionetas. A excelente aderência à estrada, junto com o desgaste regular, significa uma elevada durabilidade.

Performance



Durabilidade



Principamente na estrada

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
											
Ø 14"	6.00 - 14	4.5 J	4 J ; 5 J	170	690	-	-	STD	8	TT	-
	6.50 - 14	4.5 J	-	175	695	-	-	STD	8	TT	-
	6.50 - 14	4.5 J	-	175	695	-	-	STD	10	TT	-
Ø 15"	7.00 - 15	5.50 F	5 K	198	760	-	-	STD	8	TT	-
	7.00 - 15	5.50 F	5 K	198	760	-	-	STD	10	TT	-
	7.00 - 15	5.50 F	5 K	198	760	-	-	STD	12	TT	-
	7.50 - 15	6.00	-	220	785	-	-	STD	12	TT	-
	7.50 - 15	6.00	-	220	785	-	-	STD	14	TT	-
Ø 16"	7.00 - 16	5.50 F	6.00 G	198	785	-	-	STD	12	TT	-
	7.00 - 16	5.50 F	6.00 G	198	785	-	-	STD	10	TT	-
	7.00 - 16	5.50 F	6.00 G	198	785	-	-	STD	16	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	212	820	-	-	STD	14	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	212	820	-	-	STD	8	TT	-

STD: Standard

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de seccção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento

Performance



Durabilidade



Principalmente na estrada



	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
											
Ø 16"	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	212	810	-	-	STD	12	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	212	810	-	-	STD	16	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	212	810	-	-	STD	10	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	858	-	-	STD	8	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	858	-	-	STD	14	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	858	-	-	STD	16	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	858	-	-	STD	18	TT	-

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de seccção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento