



IS standard



GROWING TOGETHER

# SM 54 M IND-4S



FICHE PRODUIT



Diagonal

IND-4S



# SM 54 M IND-4S

SM 54 M (L-4S) IND-4S est la version modifiée du SM 54. La bande de roulement plus plat lui confère un zone de contact plus large qui assure un cycle de vie plus long. Le pneu a été particulièrement conçu pour les machines de manutention de conteneurs vides et pour les reach stackers dans les applications intermodales/logistiques. SM 54 M se distingue de par une grande stabilité en mode levage ainsi que par un dessin profond et lisse de la bande de roulement, qui confère une excellente résistance aux coupures.

## Technologies



Bande de roulement

## Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Stabilité

|       | DIMENSION  | TT/TL | PR | LI/SS | Version  | S<br>(mm) | D<br>(mm) | R<br>(mm) | C.d.R.<br>(mm) | JANTE       |             |
|-------|------------|-------|----|-------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|
|       |            |       |    |       |          |           |           |           |                | Recommandée | Alternative |
| Ø 25" | 18.00 - 25 | TL    | 40 | -     | PORT IND | 528       | 1650      | 750       | 4880           | 13.00/2.5   | 15.00/2.5   |
| Ø 33" | 18.00 - 33 | TL    | 36 | -     | PORT IND | 535       | 1895      | 840       | 5609           | 13.00/2.5   | -           |
|       | 18.00 - 33 | TL    | 40 | -     | PORT IND | 535       | 1895      | 840       | 5609           | 13.00/2.5   | -           |

PORT IND: Port Industrial



Tolérances: D  $\pm$  2% - S  $\pm$  2% - R  $\pm$  2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement